EC 500F | 2026



GASGAS / ENDURO

DATOS TÉCNICOS

Transmisión primaria	**29:72**
Cambio	**6 velocidades**
Capacidad de batería	**2 Ah**
Refrigeración	**Refrigeración líquida**
Transmisión secundaria	**14:50**
Arranque	**Electric starter**
Carrera	**72 mm**
Diámetro	**95 mm**
Embrague	**DDS wet multi-disc clutch, Braktec hydraulics**
Relación de compresión	**12.75**
Cilindrada	**510.9 cm³**
EMS	**Keihin EMS**

EC 500F | 2026

Estructura	**Monocilíndrico de 4 tiempos**
Alimentación	**Keihin EFI, throttle body 42 mm**
Peso sin combustible	**111.7 kg**
Depósito	**9 l**
Distancia entre ejes	**1489 ± 10 mm**
Disco delantero	**260 mm**
Disco trasero	**220 mm**
Freno delantero	**Freno de disco**
Freno trasero	**Freno de disco**
Cadena	**520 X-Ring**
Tipo de chasis	**Central double-cradle-type 25CrMo4 steel**
Suspensión delantera	**WP XPLOR-USD, Ø 48 mm**
Altura libre al suelo	**343 mm**
Manillar	**Neken, aluminium Ø 28/22 mm**
Suspensión trasera	**WP XACT Monoshock with linkage**
Altura del asiento	**956 mm**
Silenciador	**Aluminium**
Ángulo de dirección	**63.9 °**
Subchasis trasero	**Aluminium**
Recorrido delantero	**300 mm**
Recorrido trasero	**300 mm**
Neumáticos (del./tras.)	**90/90; 140/80**
Ruedas	**1.6 x 21"; 2.15 x 18"**