MC 450F | 2026



GASGAS / MOTOCROSS

DATOS TÉCNICOS

Transmisión primaria	**29:72**
Cambio	**5 velocidades**
Capacidad de la batería	**2 Ah**
Refrigeración	**Refrigeración líquida**
Transmisión secundaria	**13:51**
Arranque	**Arranque eléctrico**
Carrera	**63.4 mm**
Diámetro	**95 mm**
Embrague	**DDS wet multi-disc clutch, Braktec hydraulics**
Compresión	**13.1**
Cilindrada	**449.9 cm³**
EMS	**Keihin EMS**

MC 450F | 2026

Estructura	**Monocilíndrico de 4 tiempos**
Preparación de la mezcla	**Keihin EFI, throttle body 44 mm**
Peso (sin combustible)	**103.6 kg**
Capacidad del depósito (aprox.)	**7.9 l**
Distancia entre ejes	**1493 ± 10 mm**
Diámetro del disco de freno delantero	**260 mm**
Diámetro del disco de freno trasero	**220 mm**
Freno delantero	**Freno de disco**
Freno trasero	**Freno de disco**
Cadena	**520, Non-sealed**
Estructura del chasis	**Central double-cradle-type 25CrMo4 steel**
Suspensión delantera	**WP XACT-USD (AER), Ø 48 mm**
Altura libre al suelo	**343 mm**
Manillar	**Neken, aluminum Ø 28/22 mm**
Suspensión trasera	**WP XACT Monoshock with linkage**
Altura del asiento	**956 mm**
Silenciador	**aluminum**
Ángulo de dirección	**63.9 °**
Estructura del subchasis trasero	**aluminum**
Recorrido de suspensión delantera	**300 mm**
Recorrido de suspensión trasera	**300 mm**

MC 450F | 2026

Dimensiones de neumáticos (delantero/trasero)	**80/100; 110/100**
Ruedas	**Spoked wheels with aluminum rims**