701 Enduro | 2026



HUSQVARNA / DUAL-SPORT

MOTOR

Transmisión primaria	**36:79**
Par máximo	**73 Nm**
Cambio	**6 velocidades**
Capacidad de batería	**8.6 Ah**
Refrigeración	**Refrigeración líquida**
Transmisión secundaria	**15:46**
Potencia	**in KW 58.1 kW**
Potencia	**79 PS**
Arranque	**Electric starter**
Carrera	**80 mm**
Diámetro	**105 mm**
Embrague	**PASC slipper clutch, hydraulically operated**

701 Enduro | 2026

Emisiones de CO_2	**98 g/km**
Relación de compresión	**12.7**
Cilindrada	**692.7 cm^3**
EMS	**Keihin EMS with RBW, twin ignition**
Estructura	**Monocilíndrico de 4 tiempos**
Alimentación	**Keihin EFI (throttle body 50 mm)**

PARTE CICLO

Peso sin combustible	**152 kg**
Depósito	**13.5 l**
Distancia entre ejes	**1506 mm**
Disco delantero	**300 mm**
Disco trasero	**240 mm**
Freno delantero	**Brembo twin-piston floating caliper, brake disc**
Freno trasero	**Brembo single-piston floating caliper, brake disc**
Cadena	**520 X-Ring**
Tipo de chasis	**Chromium-Molybdenum steel trellis frame, powder coated**
Suspensión delantera	**WP XPLOR-USD, Ø 48 mm**
Altura libre al suelo	**265 mm**
Manillar	**aluminum, tapered Ø 28/22 mm**
Suspensión trasera	**WP XPLOR with Pro-Lever linkage**
Altura del asiento	**935 mm**
Silenciador	**Stainless steel primary and secondary silencer**

701 Enduro | 2026

Ángulo de dirección	**62.3 °**
Subchasis trasero	**Self-supporting plastic tank**
Recorrido delantero	**265 mm**
Recorrido trasero	**250 mm**
Neumáticos (del./tras.)	**90/90; 140/80**
Ruedas	**1.85 x 21"; 2.50 x 18"**
Ruedas	**Spoked wheels with aluminum rims**
Distancia entre ejes	**1506 ± 15 mm**