701 Supermoto | 2026



HUSQVARNA / SUPERMOTO

MOTOR

Transmisión primaria	**36:79**
Par máximo	**73 Nm**
Cambio	**6 velocidades**
Capacidad de la batería	**8.6 Ah**
Refrigeración	**Refrigeración líquida**
Transmisión secundaria	**15:42**
Potencia en Kw	**58.1 kW**
Potencia	**79 PS**
Potencia	**(CV) 58.1 kW (79 PS)**
Arranque	**Arranque eléctrico**
Carrera	**80 mm**
Diámetro	**105 mm**

701 Supermoto | 2026

Embrague	**PASC slipper clutch, hydraulically operated**
Emisiones de CO_2	**96 g/km**
Compresión	**12.7**
Cilindrada	**692.7 cm³**
EMS	**Keihin EMS with RBW, twin ignition**
Estructura	**Monocilíndrico de 4 tiempos**
Preparación de la mezcla	**Keihin EFI (throttle body 50 mm)**

PARTE CICLO

Peso (sin combustible)	**152 kg**
Capacidad del depósito (aprox.)	**13.5 l**
Distancia entre ejes	**1476 mm**
Diámetro del disco de freno delantero	**320 mm**
Diámetro del disco de freno trasero	**240 mm**
Freno delantero	**Brembo four-piston radial fixed caliper, brake disc**
Freno trasero	**Brembo single-piston floating caliper, brake disc**
Cadena	**520 X-Ring**
Estructura del chasis	**Chromium-Molybdenum steel trellis frame, powder coated**
Suspensión delantera	**WP APEX 48**
Altura libre al suelo	**237 mm**
Manillar	**aluminum, tapered Ø 28/22 mm**
Suspensión trasera	**WP APEX with Pro-Lever linkage**

701 Supermoto | 2026

Altura del asiento	**899 mm**
Silenciador	**Stainless steel primary and secondary silencer**
Ángulo de dirección	**63.6 °**
Estructura del subchasis trasero	**Self-supporting plastic tank**
Recorrido de suspensión delantera	**224 mm**
Recorrido de suspensión trasera	**240 mm**
Dimensiones de neumáticos (delantero/trasero)	**120/70; 160/60**
Ruedas	**3.5 x 17"; 5.0 x 17"**
Ruedas	**Spoked wheels with aluminum tubeless rims**
Distancia entre ejes	**1476 ± 15 mm**