Norden 901 | 2026



HUSQVARNA / TRAVEL

MOTOR

Transmisión primaria	**39:75**
Par máximo	**100 Nm**
Cambio	**6 velocidades**
Capacidad de batería	**10 Ah**
Refrigeración	**Liquid cooled with water/oil heat exchanger**
Transmisión secundaria	**16:45**
Potencia	**in KW 77 kW**
Arranque	**Electric starter**
Carrera	**68.8 mm**
Diámetro	**90.7 mm**
Embrague	**Cable operated PASC slipper clutch**
Emisiones de CO_2	**103 g/km**

Norden 901 | 2026

Relación de compresión	**13.5**
Cilindrada	**889 cm³**
EMS	**Bosch EMS with RBW**
Estructura	**2-cylinder, 4-stroke, parallel twin**
Alimentación	**DKK Dellorto (Throttle body 46mm)**

PARTE CICLO

Peso sin combustible	**204 kg**
Depósito	**19 l**
Distancia entre ejes	**1.513 mm**
Disco delantero	**320 mm**
Disco trasero	**260 mm**
Freno delantero	**2 x 4-piston caliper, radially mounted, brake disc**
Freno trasero	**2 piston floating caliper, brake disc**
Cadena	**520 X-Ring**
Tipo de chasis	**Chromium-Molybdenum-Steel frame using the engine as stressed element, powder coated**
Suspensión delantera	**WP APEX 43**
Altura libre al suelo	**252 mm**
Manillar	**aluminum, tapered Ø 28/22 mm**
Suspensión trasera	**WP APEX - Monoshock**
Altura del asiento	**859/879 mm**
Silenciador	**Stainless steel primary and aluminum secondary silencer**
Ángulo de dirección	**64.2 °**

Norden 901 | 2026

Subchasis trasero	**Chromium-Molybdenum-Steel trellis, powder coated**
Recorrido delantero	**220 mm**
Recorrido trasero	**215 mm**
Ruedas	**2.50 x 21"; 4.50 x 18"**
Ruedas	**Spoked wheels with aluminum tubeless rims**
Distancia entre ejes	**1.513 ± 15 mm**