Norden 901 Expedition | 2026

HUSQVARNA / TRAVEL

MOTOR

Transmisión primaria	**39:75**
Par máximo	**100 Nm**
Cambio	**6 velocidades**
Capacidad de la batería	**10 Ah**
Refrigeración	**Liquid cooled with water/oil heat exchanger**
Transmisión secundaria	**16:45**
Potencia en Kw	**77 kW**
Arranque	**Arranque eléctrico**
Carrera	**68.8 mm**
Diámetro	**90.7 mm**
Embrague	**Cable operated PASC slipper clutch**
Emisiones de CO_2	**103 g/km**
Compresión	**13.5**
Cilindrada	**889 cm^3**
EMS	**Bosch EMS with RBW**
Estructura	**2-cylinder, 4-stroke, parallel twin**
Preparación de la mezcla	**DKK Dellorto (Throttle body 46mm)**

PARTE CICLO

Peso (sin combustible)	**214.5 kg**
Capacidad del depósito (aprox.)	**19 l**

Norden 901 Expedition | 2026

Distancia entre ejes	**1.529 mm**
Diámetro del disco de freno delantero	**320 mm**
Diámetro del disco de freno trasero	**260 mm**
Freno delantero	**2 x 4-piston caliper, radially mounted, brake disc**
Freno trasero	**2 piston floating caliper, brake disc**
Cadena	**520 X-Ring**
Estructura del chasis	**Chromium-Molybdenum-Steel frame using the engine as stressed element, powder coated**
Suspensión delantera	**WP XPLOR-USD, Ø 48 mm**
Altura libre al suelo	**270 mm**
Manillar	**aluminum, tapered Ø 28/22 mm**
Suspensión trasera	**WP XPLOR-Monoshock**
Altura del asiento	**887/907 mm**
Silenciador	**Stainless steel primary and secondary silencer**
Ángulo de dirección	**64.2 °**
Estructura del subchasis trasero	**Chromium-Molybdenum-Steel trellis, powder coated**
Recorrido de suspensión delantera	**240 mm**
Recorrido de suspensión trasera	**240 mm**
Ruedas	**2.50 x 21"; 4.50 x 18"**
Ruedas	**Spoked wheels with aluminum tubeless rims**
Distancia entre ejes	**1.529 ± 15 mm**