TE 250 | 2026



HUSQVARNA / ENDURO

MOTOR

Transmisión primaria	**26:72**
Cambio	**6 marchas**
Capacidad de la batería	**2 Ah**
Refrigeración	**Refrigeración líquida**
Transmisión secundaria	**13:50**
Arranque	**Arranque eléctrico**
Carrera	**72 mm**
Diámetro	**66.4 mm**
Embrague	**Embrague multidisco DDS en baño de aceite, sistema hidráulico Brembo**
Cilindrada	**249.0 cm³**
EMS	**EMS de Vitesco Technologies**

TE 250 | 2026

Estructura	**Motor monocilíndrico de 2 tiempos**
Preparación de la mezcla	**Keihin EFI, cuerpo de aceleración de 39 mm**

PARTE CICLO

Peso (sin combustible)	**106.8 kg**
Capacidad del depósito (aprox.)	**8.5 l**
Distancia entre ejes	**1489 mm**
Diámetro del disco de freno delantero	**260 mm**
Diámetro del disco de freno trasero	**220 mm**
Cadena	**Junta en X 520**
Estructura del chasis	**Tipo de doble cuna central, acero 25CrMo4**
Suspensión delantera	**Cartucho WP XACT Ø 48 mm**
Altura libre al suelo	**354 mm**
Manillar	**Pro Taper, aluminio de 28/22 mm de diámetro**
Suspensión trasera	**Amortiguador trasero WP XACT con varillas**
Altura del asiento	**952 mm**
Silenciador	**Aluminio**
Ángulo de dirección	**63.9 °**
Estructura del subchasis trasero	**Poliamida reforzada con aluminio**
Recorrido de suspensión delantera	**300 mm**
Recorrido de suspensión trasera	**300 mm**

TE 250 | 2026

Dimensiones de neumáticos (delantero/trasero)	**80/100; 110/100**
Ruedas	**1.60 x 21"; 2.15 x 18"**
Ruedas	**Llantas de aluminio de radios**
Distancia entre ejes	**1489 ± 10 mm**