TE 300 | 2026



HUSQVARNA / ENDURO

MOTOR

Transmisión primaria	**26:72**
Cambio	**6 velocidades**
Capacidad de la batería	**2 Ah**
Refrigeración	**Refrigeración líquida**
Arranque	**Arranque eléctrico**
Carrera	**72 mm**
Diámetro	**72 mm**
Embrague	**Wet, DDS multi-disc clutch, Brembo hydraulics**
Cilindrada	**293.2 cm³**
EMS	**Vitesco Technologies EMS**
Estructura	**Monocilíndrico de 2 tiempos**
Preparación de la mezcla	**Keihin EFI, throttle body 39 mm**

TE 300 | 2026

PARTE CICLO

Peso (sin combustible)	**106.8 kg**
Capacidad del depósito (aprox.)	**8.5 l**
Distancia entre ejes	**1489 mm**
Diámetro del disco de freno delantero	**260 mm**
Diámetro del disco de freno trasero	**220 mm**
Cadena	**520 X-Ring**
Estructura del chasis	**Central double-cradle-type 25CrMo4 steel**
Suspensión delantera	**WP XACT cartridge Ø 48 mm**
Altura libre al suelo	**343 mm**
Manillar	**Pro Taper, aluminum Ø 28/22 mm**
Suspensión trasera	**WP XACT Monoshock with linkage**
Altura del asiento	**952 mm**
Silenciador	**aluminum**
Ángulo de dirección	**63.9 °**
Estructura del subchasis trasero	**Aluminum-reinforced polyamide**
Recorrido de suspensión delantera	**300 mm**
Recorrido de suspensión trasera	**300 mm**
Dimensiones de neumáticos (delantero/trasero)	**90/90; 140/80**
Ruedas	**1.60 x 21"; 2.15 x 18"**
Ruedas	**Spoked wheels with aluminum rims**

TE 300 | 2026

Distancia entre ejes	**1489 ± 10 mm**