Vitpilen 801 | 2026



HUSQVARNA / NAKED

MOTOR

Transmisión primaria	**39:75**
Cambio	**6 velocidades**
Refrigeración	**Liquid cooled with water/oil heat exchanger**
Transmisión secundaria	**16:41**
Potencia en Kw	**77 kW**
Arranque	**Arranque eléctrico**
Carrera	**65.7 mm**
Diámetro	**88 mm**
Embrague	**Cable operated PASC slipper clutch**
Emisiones de CO_2	**106 g/km**
Compresión	**12.5**
Cilindrada	**799 cm³**

Vitpilen 801 | 2026

EMS	**Bosch EMS with RBW**
Estructura	**2-cylinder, 4-stroke, parallel twin**
Preparación de la mezcla	**DKK Dellorto (Throttle body 46mm)**

PARTE CICLO

Peso (sin combustible)	**180 kg**
Capacidad del depósito (aprox.)	**13.7 l**
Distancia entre ejes	**1.475 mm**
Diámetro del disco de freno delantero	**300 mm**
Diámetro del disco de freno trasero	**240 mm**
Freno delantero	**2 x 4-piston caliper, radially mounted, brake disc**
Freno trasero	**1 Piston Floating caliper, brake disc**
Cadena	**520 X-Ring**
Estructura del chasis	**Chromium-Molybdenum-Steel frame using the engine as stressed element, powder coated**
Suspensión delantera	**WP APEX-USD, Ø 43 mm**
Altura libre al suelo	**170 mm**
Manillar	**aluminum, tapered Ø 28/22 mm**
Suspensión trasera	**WP APEX - Monoshock**
Altura del asiento	**838 mm**
Silenciador	**Stainless steel primary and secondary silencer**
Ángulo de dirección	**65.5 °**
Estructura del subchasis trasero	**Cast aluminum, powder coated**

Vitpilen 801 | 2026

Recorrido de suspensión delantera	**140 mm**
Recorrido de suspensión trasera	**150 mm**
Ruedas	**3.5 x 17"; 5.5 x 17"**
Ruedas	**Cast aluminum wheels**
Distancia entre ejes	**1.475 ± 15 mm**