KTM 390 SMC R | 2026



KTM / SUPERMOTO

MOTOR

Estructura	**Monocilíndrico de 4 tiempos**
Cilindrada	**398.7 cm³**
Potencia	**45 PS**
Par máximo	**39 Nm**
Cambio	**6 velocidades**
Emisiones de CO_2	**79 g/km**
Refrigeración	**Refrigeración líquida**
Cilindros del motor	**Monocilíndrico**
EMS	**Bosch EMS with RBW**
Lubricante de motor	**Motorex Formula 4T 15W/50**
Ciclo del motor	**4 tiempos**
Tipo de accionamiento	**Combustión**

KTM 390 SMC R | 2026

PARTE CICLO

Diámetro del disco de freno delantero	**320 mm**
Diámetro del disco de freno trasero	**240 mm**
Freno delantero	**Floating disc, ByBre radial calipers with 2 pistons**
Freno trasero	**ByBre floating caliper 1 piston**
Cadena	**520 X-Ring**
Estructura del chasis	**Steel trellis frame, powder coated**
Ángulo de dirección	**63.1 °**
Estructura del subchasis trasero	**Bolt on steel trellis frame, powder coated**
Avance	**111 mm**
Distancia entre ejes	**1453 mm**

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	**WP APEX open cartridge 43mm**
Suspensión trasera	**WP APEX Split Piston**
Recorrido de suspensión delantera	**230 mm**
Recorrido de suspensión trasera	**230 mm**
Suplemento suspensión delantera	**Comp. and Reb. Adjustable - 30 Clicks**
Suplemento suspensión trasera	**Preload with top ring and Reb. with 20 clicks**

DIMENSIONES

Altura del asiento	**860 mm**

KTM 390 SMC R | 2026

Capacidad del depósito (aprox.)	**9 l**
Altura libre al suelo	**270 mm**
Peso (sin combustible)	**154 kg**
Peso con el depósito lleno	**161 kg**
Ruedas	**2 x 17"; 4 x 17"**
Ruedas	**Spoked wheels with aluminum rims**