KTM 690 Enduro R | 2026



KTM / DUAL-SPORT

MOTOR

Estructura	**Monocilíndrico de 4 tiempos**
Cilindrada	**692.7 cm³**
Potencia	**79 PS**
Par máximo	**73 Nm**
Cambio	**6 velocidades**
Emisiones de CO_2	**99 g/km**
Refrigeración	**Refrigeración líquida**
Cilindros	**Monocilíndrico**
EMS	**Keihin EMS with RBW, twin ignition**
Aceite del motor	**Motorex Power Synth SAE 10W-50**
Ciclo del motor	**4 tiempos**
Tipo de propulsión	**Combustión**

KTM 690 Enduro R | 2026

Silenciador	**Stainless steel primary and secondary silencer**

PARTE CICLO

Discos de freno (del./tras.)	**300 / 240 mm**
Disco delantero	**300 mm**
Disco trasero	**240 mm**
Freno delantero	**Freno de disco**
Freno trasero	**Freno de disco**
Cadena	**520 X-Ring**
Tipo de chasis	**Chromium-Molybdenum steel trellis frame, powder coated**
Ángulo de dirección	**62.3 °**
Subchasis trasero	**Self-supporting plastic tank**
Avance	**120 mm**
Distancia entre ejes	**1506 mm**

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	**WP XPLOR-USD, Ø 48 mm**
Suspensión trasera	**WP XPLOR with Pro-Lever linkage**
Recorrido delantero	**265 mm**
Recorrido trasero	**250 mm**
Ajuste de suspensión delantera	**Compression and rebound adjustable**
Ajuste de suspensión trasera	**Compression (high and low speed), rebound and preload adjustment**

KTM 690 Enduro R | 2026

DIMENSIONES

Altura del asiento	**935 mm**
Distancia entre ejes	**1506 ± 15 mm**
Depósito	**13.3 l**
Altura libre al suelo	**265 mm**
Peso sin combustible	**152 kg**
Peso con depósito lleno	**162 kg**
Ruedas	**1.85 x 21"; 2.5 x 18"**